



製品環境安全情報シート (AIS:Article Information Sheet)

会社名: 富士フィルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

連絡先: 富士フィルムイメージングシステムズ株式会社 電話 03(5745)2823 FAX 03(5487)0860

作成日: 05.07.2007

修正日: 04.04.2022

1. 製品

製品名: フジフィルム インスタントカラーフィルム FP-100C
FUJI INSTANT COLOR FILM FP-100C

2. 構成

本製品は10枚のフィルムがパック(ケース)に入った状態で内装袋に収納されており、フィルムは感光性シートと受像シートで構成されています。

感光シートはポリエチレンテレフタレート(PET)からなる支持体と、ゼラチン・ハロゲン化銀および添加剤からなる積層体により構成されています。

受像シートは紙とポリエチレンからなる支持体と、ゼラチンおよび添加剤からなる積層体により構成されています。

フィルム中には、紙・塩化ビニル樹脂・アルミ箔からなる積層体の袋の中にアルカリ液および各種添加剤を含んだ現像剤を内蔵しております。

主な成分は下記の通りです。

成分名	重量%
紙	40-50
PET	15-25
ポリエチレン	5-10
感光層	5-10
現像剤ポッド	5-10
現像剤	10-20
塩化ビニル樹脂	1-4

3. 有害性情報

本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用形態)において、健康に害を及ぼすことはありません。

4. 火災危険性及び消火方法

本製品は通常の条件下では、着火または引火の危険性はありません。

製品の主構成成分の引火点、発火点

製品	発火温度	引火温度	密度
紙	N/Av	N/Av	N/Av
PET(ポリエチレンテレフタレート)	N/Av	N/Av	N/Av
	485 °C	390 °C	N/Av

燃焼時に発生するガス

燃焼時条件により異なるが、一酸化炭素、微量の窒素酸化物・硫黄酸化物が発生します。

消火方法

消火には水噴霧、粉末、泡消火器を用いる事ができます。

消火の際は状況に応じて自給式保護具及び完全保護具を着用してください。

5. 廃棄上の注意

5.1 一般的な廃棄に関する注意

本製品のフィルムを廃棄する時は、他の廃棄物と区別し、廃棄物法・市町村条例等に従がった処理をしてください。

5.2 本製品を廃棄する場合の注意

本製品には、化審法第1種特定化学物質(PCB等)は使用しておりません。リサイクルできない場合、認可を受けた焼却処理または埋め立てをしてください。

6. 輸送及び保管上の注意

6.1 輸送上の注意

本製品は、輸送に関する法令の危険物、安全表示規制対象には該当いたしません。
含銀フィルムを廃棄物として国境を超えて輸送する場合は、バーゼル条約またはOECDルールに基づいて認可・確認を取ってください。

6.2 保管上の注意

子供の手が届かないところに保管してください。
保管時の特に大きな危険性は知られていません。保管条件については技術情報シートを参照してください。

7. その他

未現像の感光材料を現像処理する際には、各処理剤の安全データシート(SDS)をご覧ください。

本シートの内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。その作成目的は製品の環境安全に関する情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。また、注意事項は通常の取扱い(本来の使用形態)を対象としたものです。