



## 製品環境安全情報シート (AIS: Article Information Sheet)

会社名: 富士フィルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3  
 連絡先: フラットパネルディスプレイ材料事業部 電話03(6271)2145 FAX 03(6271)3131  
 作成日: 20.02.2008  
 修正日: 13.09.2010

### 1. 製 品

製品名: フジタック TD80UL TV80UL  
 FUJITAC TD80UL TV80UL

### 2. 構 成

本製品は支持体として三酢酸セルロース(TAC)を使用しています。

主な成分は下記の通りです。

成分名	重量%
TAC(三酢酸セルロース)	84-90
可塑剤(磷酸エステル系)	10-15
染料	< 1
添加剤	< 1

### 3. 有害性情報

本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用形態)において、健康に害を及ぼすことはありません。

本製品には、RoHS指令(電気・電子機器への特定有害物質使用制限)で規制される有害物質を含有しておりません。RoHS指令で規制される化学物質は、次のものです。1. カドミウムおよびその化合物 2. 六価クロム化合物 3. 鉛およびその化合物 4. 水銀およびその化合物 5. 特定臭素系難燃剤PBB 6. 特定臭素系難燃剤PBDE

### 4. 火災危険性及び消火方法

本製品は通常の条件下では、着火または引火の危険性はありません。

製品の主構成成分の引火点、発火点:	発火温度	引火温度	密 度
製品 TAC(三酢酸セルロース)	N/Av 475 °C	N/Av N/Av	N/Av N/Av

#### 燃焼時に発生するガス:

燃焼時条件により異なりますが、一酸化炭素、微量の窒素酸化物、硫黄酸化物が発生します。

#### 消火方法

消火には水噴霧、粉末、泡消火器を用いる事ができます。

消火の際は状況に応じて自給式保護具及び完全保護具を着用してください。

## 5. 廃棄上の注意

### 5.1 一般的な廃棄に関する注意

本製品のフィルムを廃棄する時は、他の廃棄物と区別し、廃棄物法・市町村条例等に従がった処理をしてください。

### 5.2 本製品を廃棄する場合の注意

本製品は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物には該当いたしません。

本製品には、化審法第1種特定化学物質(PCB等)は使用しておりません。

## 6. 輸送及び保管上の注意

### 6.1 輸送上の注意

本製品は、輸送に関する法令の危険物、安全表示規制対象には該当いたしません。

### 6.2 保管上の注意

直射日光を避け室内に保管してください。防湿に留意し、製品および包装に水、溶剤、ガスなどをかけないでください。保管時の特に大きな危険性は知られていません。

本製品を3000kg以上貯蔵する場合は、指定可燃物扱いとなりますので、基準に適合する保管をしてください。

## 7. その他

本シートの内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。その作成目的は製品の環境安全に関する情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。また、注意事項は通常の取扱い(本来の使用形態)を対象としたものです。