



安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	SDIC 02 MAGENTA 500 FOR DL42SD
用途	Frontier ドライミニラボ インクカートリッジ DL42SD用 マゼンタ
会社名	富士フイルム株式会社
住所	〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
担当部門	富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
電話番号	03-5745-2259
ファックス番号	03-6417-3902
緊急連絡先	(財)日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）
電話番号	中毒110番(無料)：大阪 072-727-2499(24時間) つくば 029-852-9999(9時～21時)
整理番号	EG701204G

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性	急性毒性(経口) 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分外 区分外 区分2
-----------	---	-------------------

* 危険有害性の大きさ:区分は数字の小さいほど危険性／有害性が高い。

* 上に記載がない危険有害性は、「分類対象外」または「分類できない」である。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

強い眼刺激。(区分2)

注意書き

安全対策

保護眼鏡／保護面を着用すること。取扱い後は手をよく洗うこと。

応急措置

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。

国/地域情報

「15. 適用法令」の項 参照

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

官報公示整理番号

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
水	7732-18-5	-----		60 - 80
トリエチレングリコールモノブチルエーテル	143-22-6		(2)-436, (7)-97, 2-(8)-188	7 - 15
色材	-----			5 - 10
グリセロール類	-----			5 - 10
有機成分	-----			5 - 10
トリエタノールアミン【安衛通知】	102-71-6	2-308	(2)-308	0.1 - 1

化学式 H2O (7732-18-5), C10H22O4 (143-22-6), C6H15NO3 (102-71-6)

※ 原則として1%以上含有する成分を記載しています。

注: 化学物質名称の後の【】の中に以下の情報を記載しています。(記載のない場合は非該当です。)

「PRTR 特1」は、化学物質管理促進法 特定第一種指定化学物質

「PRTR 1」は同法 第一種指定化学物質

「PRTR 2」は同法 第二種指定化学物質

「安衛通知」は労働安全衛生法の通知対象物を指します。

なお、化学物質管理促進法に該当する物質の場合、同法別表中の政令番号を併記しています。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

目に入った場合

飲み込んだ場合

応急措置をする者の保護

5. 火災時の措置

消火剤

使ってはならない消火剤

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法・機材

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

局所排気・全体換気

注意事項

安全取扱い注意事項

保管

適切な保管条件

安全な容器包装材料

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度(暴露限界値)および管理濃度

ACGIH

成分

タイプ

数値

トリエタノールアミン【安衛通知】
】(CAS 102-71-6)

TWA

5 mg/m³

設備対策

換気を十分に行う。近くに水道および洗眼設備を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

適切な手袋を着用する。

目の保護具

眼の保護具を使用する。飛散の危険がある場合はフェースシールドを着用する。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。

適切な衛生対策

眼に入らないようにする。正しい産業衛生と安全規定に従って取扱う。

9. 物理的及び化学的性質

外観

形状

液体

色

赤

臭い

データなし

pH

8.8

融点・凝固点

-15 ° C (5 ° F)

沸点、初留点と沸騰範囲

データなし

引火点

引火性はない

自然発火温度(発火点)

この製品に燃焼性はない。

燃焼範囲一下限(%)

データなし

燃焼又は爆発範囲一上限

データなし

蒸気圧

データなし

蒸気密度

データなし

比重(相対密度)

1.073 20 °C

密度	データなし
溶解度(対水)	易溶
n-オクタノール／水分配係数	データなし
分解温度	データなし
粘度	< 5 mPa.s

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件では安定。
危険有害反応可能性	なし
避けるべき条件	凍結。直射日光を避ける。
混触危険物質	なし
危険有害な分解生成物	窒素酸化物(Nox)。一酸化炭素、炭酸ガス

11. 有害性情報

製品	種	試験結果
SDIC 02 MAGENTA 500 FOR DL42SD		
急性		
経口		
LD50	ラット	> 2000 mg/kg
皮膚腐食性/刺激性	無刺激	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	僅かな刺激性	
発がん性	IARC(国際がん研究機関)のランク[1;2A;2B]物質の有無: 該当物質なし	

12. 環境影響情報

生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
他の有害影響	情報なし

13. 廃棄上の注意

自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上、産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて処理を委託する。廃棄時に該当する法規【廃棄物処理法:産業廃棄物(廃アルカリ)、水質汚濁防止法:排水基準、下水道法:下水の排除の制限】

14. 輸送上の注意

船舶輸送は、危規則の規定による。航空輸送は、IATA規則の規定による。
海上輸送もしくは航空輸送を行う場合は以下の情報を輸送会社にお渡し下さい。

国際規制

IMDG

Not regulated as dangerous goods.

IATA

Not regulated as dangerous goods.

15. 適用法令

化審法

第一種 特定化学物質:	該当しない
第二種 特定化学物質:	該当しない
監視化学物質:	該当しない
優先評価化学物質:	トリエタノールアミン

労働安全衛生法

危険性物質 引火性	該当しない
危険性物質 引火性ガス	該当しない
危険性物質 酸化性	該当しない
危険性物質 爆発性	該当しない
危険性物質 発火性	該当しない
有害性物質 発がん性	該当しない
特化則 第一種:	該当しない
特化則 第二種:	該当しない
特化則 第三種:	該当しない
有機則 第一種:	該当しない
有機則 第二種:	該当しない
有機則 第三種:	該当しない

通知対象物質:	トリエタノールアミン【No.381】
表示対象物質:	該当しない
その他:	該当しない
毒物及び劇物取締法	
法 特定毒物:	該当しない
施行令 特定毒物:	該当しない
法 毒物:	該当しない
施行令 毒物:	該当しない
法 劇物:	該当しない
施行令 劇物:	該当しない
施行令32条2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物:	該当しない
施行令32条3 発火性又は爆発性のある劇物:	該当しない
毒物除外:	該当しない
劇物除外:	該当しない
消防法	
第1類 酸化性固体:	該当しない
第2類 可燃性固体:	該当しない
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質:	該当しない
第4類 引火性液体:	該当しない
第5類 自己反応性物質:	該当しない
第6類 酸化性液体:	該当しない
指定可燃物:	該当しない
貯蔵量記録:	該当しない
化学物質管理促進法(PRTR法)	
特定第一種指定物質	該当しない
第一種指定化学物質:	該当しない
第二種指定化学物質:	該当しない
船舶安全法	
航空法	
海洋汚染防止法	
高圧ガス保安法	
火薬類取締法	

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価について完全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには十分注意して下さい。注意事項は当製品についての通常の取り扱いを対象にしたものであって、それ以外については、ご使用者の責任において安全対策を実施の上お取り扱い願います。

作成部門:富士フィルム(株) CSR推進部 環境・品質マネジメント部