FUJIFILM
Value from Innovation

A3-Multifunktions-Farbdrucker

Apeos C3061 / C2561 / C2061

Funktionen und Spezifikationen

Grundlegende Spezifikationen/Kopierfunktion

Item		Beschreibung		
		C3061	C2561	C2061
Typ		Desktop / Konsole		
Speicherkapazität		4 GB（Max: 4 GB）		
CPU		Dual Core 1,3 GHz		
Speichergerätkapazität*1		256 GB		
Farbfähigkeit		Vollfarbe		
Scanauflösung		600 x 600 dpi		
Druckauflösung		1.200 x 2.400 dpi		
Aufwärmzeit*2		[Integrierte Plug-Ins/Benutzerdefinierte Dienste]*3 Wenn aktiviert: 26 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur) Wenn deaktiviert: 22 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)		
Wiederherstellungszeit (Wiederherstellungszeit aus dem Ruhemodus)		13,6 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)	11 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)	
Größe der Vorlage		Maximal A3, 11 x 17″, 297 x 432 mm sowohl für das Blatt als auch für das Buch		
Papierformat	Fach 1*4	Max: A3, 11 x 17″, Min: A5 SEF, Umschlag*5, Postkarte (100 x 148 mm) Kundenspezifisches Format: 90 x 98 mm bis 297 x 432 mm		
	Fach 2, 3, 4	Max: A3, 11 x 17″, Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm		
	Bypass-Fach	Max: A3, 11 x 17″, Min: A5 SEF, Umschlag*6, Postkarte (100 x 148 mm) Kundenspezifisches Format: 89 x 98 mm bis 297 x 432 mm		
	Bildverlustbreite*7	Vorderkante 4,0 mm, Hinterkante 2,0 mm, rechte/linke Kante 2,0 mm		
Papiergewicht*8*9	Papierfach	52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.		
	Bypass-Fach	52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.		
Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie	S/W*10	4,6 s (A4 LEF)	5,9 s (A4 LEF)	
	Farbe*11	6,0 s (A4 LEF)	7,9 s (A4 LEF)	
Verkleinern / Vergrößern	Seitenverhältnis beibehalten	1: 1 +/- 0,7 %		
	Voreinstellung	50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 %		
	Variabel	25 bis 400 % (in Schritten von 1 %)		
Kontinuierliche Kopier-Geschwindigkeit*12	A4 LEF/ JIS B5 LEF / Letter LEF	S/W: 30 ppm, Farbe: 30 ppm	S/W: 25 ppm, Farbe: 25 ppm	S/W: 20 ppm, Farbe: 20 ppm
	A4	S/W: 23 ppm, Farbe: 23 ppm	S/W: 19 ppm, Farbe: 19 ppm	S/W: 16 ppm, Farbe: 16 ppm
	JIS B5	S/W: 17 ppm, Farbe: 17 ppm	S/W: 14 ppm, Farbe: 14 ppm	S/W: 11 ppm, Farbe: 11 ppm
	JIS B4 / Legal	S/W: 20 ppm, Farbe: 20 ppm	S/W: 16 ppm, Farbe: 16 ppm	S/W: 13 ppm, Farbe: 13 ppm
	A3	S/W: 17 ppm, Farbe: 17 ppm	S/W: 14 ppm, Farbe: 14 ppm	S/W: 11 ppm, Farbe: 11 ppm
Papierfach Kapazität*13	Standard	520 Blatt x 1-Fach + Bypass-Fach 96 Blatt		
	Optional	1-Fach-Modul/1-Fach-Modul mit Ablagekasten: 520 Blatt x 1-Fach 3-Fach-Modul: 520 Blatt x 3-Fach		
	Max	2.176 Blatt [Standard + 3-Fach-Modul]		
Kontinuierliches Kopieren*14		999 Blatt		
Kapazität des Ausgabefachs*15		Obere Mitte: 250 Blatt (A4 LEF), untere Mitte: 250 Blatt (A4 LEF)		
Stromversorgung		AC 220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz gemeinsam		
Maximaler Stromverbrauch		1,76 kW (AC 220 V ± 10 %), 1,92 kW (AC 240 V ± 10 %) Ruhemodus: 0,4 W (AC 230 V +/- 10 %) Energiesparmodus: 43 W (AC 230 V +/- 10 %)		

Item	Beschreibung		
	C3061	C2561	C2061
	Bereitschaftsmodus: 80 W (AC 230 V +/- 10 %)		
TEC-Wert	0,33 kWh	0,25 kWh	0,21 kWh
Abmessungen	B 577 x T 659 x H 775 mm / B 22,8 x T 26,0 x H 30,6” B 577 x T 659 x H 878 mm / B 22,8 x T 26,0 x H 34,6″ (wenn optionales 1-Fach-Modul installiert ist) B 587 x T 659 x H 1.126 mm / B 23,2 x T 26,0 x H 44,4″ (wenn optionales 1-Fach-Modul mit Ablagekasten installiert ist) B 587 x T 659 x H 1.126 mm / B 23,2 x T 26,0 x H 44,4″ (wenn optionales 3-Fach-Modul installiert ist)		
Gewicht*16	63 kg / 139 lb. 75 kg / 166 lb. (wenn optionales 1-Fach-Modul installiert ist) 85 kg / 188 lb. (wenn optionales 1-Fach-Modul mit Ablagekasten installiert ist) 87 kg / 192 lb. (wenn optionales 3-Fach-Modul installiert ist)		
Platzbedarf*17	B 935 x T 659 mm / B 36,9 x T 26,0”		

*1: Die Speicherkapazität ist für die Kunden nicht vollständig verfügbar.
*2: Sie kann sich je nach Nutzungsbedingungen ändern.
*3: Integrierte Plug-Ins/Benutzerdefinierte Dienste sind standardmäßig aktiviert.
*4: Bei installierter Umschlagzufuhr werden Formate von 90 × 98 mm bis 241 × 372 mm unterstützt.
*5: Unterstützte Standard-Umschlagformate sind unter anderem Commercial #10, Monarch 7 3/4, DL und ISO-C4.
*6: Unterstützte Standard-Umschlagformate sind ISO-C4 und ISO-C5.
*7: Größe bis zu A3.
*8: Es ist empfehlenswert, das von uns empfohlene Papier zu verwenden. In Abhängigkeit von der Umgebung ist eine korrekte Druckausgabe möglicherweise nicht möglich.
*9: 106 bis 300 g/m², wenn die Umschlagzufuhr eingeschaltet ist.
*10: A4 LEF/Monochromer Prioritätsmodus.
*11: A4 LEF/Farbprioritätsmodus.
*12: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern.
*13: 80-g/m²-Papier.
*14: Der Kopiervorgang kann zur Stabilisierung der Bildqualität vorübergehend angehalten werden.
*15: 70-g/m²-Papier.
*16: Ohne Tonerkartusche.
*17: Wenn das Bypass-Fach vollständig ausgezogen und der Anschlag des DADF eingeschaltet ist. Der Wartungsraum ist nicht enthalten.

Druckfunktion

Item		Beschreibung
Typ		Integrierter Typ
Druckformat	Fach 1	Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
	Fach 2, 3, 4	Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
	Bypass-Fach	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF, Umschlag[*1], Postkarte (100 x 148 mm) Kundenspezifisches Format: 89 x 98 mm bis 297 x 1.200 mm[*2]
	Bildverlustbreite[*3]	Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
Kontinuierliche Druckgeschwindigkeit[*4]		Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
Druckauflösung	Standard-	[PCL-Treiber] Standard: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™-Treiber] Hohe Geschwindigkeit (Standard): 600 x 600 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	Standard	PCL5/PCL6
	Optional	Adobe® PostScript® 3™
Netzwerkprotokoll	Ethernet (Standard)	TCP/IP (lpd, IPP, Port 9100, WSD, ThinPrint®)
Unterstütztes Betriebssystem[*5]	Standard	[PCL-Treiber] Windows 11 (64 Bit), Windows Server 2025 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit)
		[Mac OS-Treiber] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™-Treiber] Windows 11 (64 Bit), Windows Server 2025 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
Schriftarten	Standard	2 japanische Schriftarten (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5), 19 europäische Schriftarten, 1 chinesische Schriftart (Monotype Sung Light) PCL: 96 europäische Schriftarten, 1 chinesische Schriftart (Monotype Sung Light), 4 mehrsprachige Schriftarten (Andale Mono WT J, Andale Mono WT K, Andale Mono WT T, Andale Mono WT S) HP-GL: 1 Vektorschriftart
	Optional	Adobe® PostScript® 3™ Kit: 136 europäische Schriftarten
Emulation (Standard)		TIFF, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2 / RTL (HP Design Jet 750C Plus), PCL5c / 6 (HP Color Laser-Jet 5500), XPS
Schnittstelle	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0,
	Optional	WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Hinweis: WSD steht für Web Services on Devices.

Hinweis: XPS steht für XML Paper Specification.

*1: Unterstützte Standard-Umschlagformate sind unter anderem Commercial #10, Monarch 7 3/4, DL und ISO-C4.

*2: Langes Papier mit einem Papiergewicht von 106 bis 220 g/m² (extra schwer) wird unterstützt. Bei installiertem Finisher-A3 werden die bedruckten Blätter in das Seitenfach ausgegeben.

*3: Größe bis zu A3.

*4: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern. Je nach dem Dokument kann die Druckgeschwindigkeit verringert sein.

*5: Informationen zu den neuesten unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf unserer offiziellen Website.

Scanfunktion

Item		Beschreibung
Typ		Farbscanner
Größe der Vorlage		Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
Scanauflösung		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scangeschwindigkeit		Gleich wie die „Scangeschwindigkeit“ für den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug
Schnittstelle	Standard-	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Scannen an Ordner	Netzwerkprotokoll	TCP/IP (WebDAV, HTTP)
	Dateiformat	Monochrom binär: TIFF, PDF*1 Graustufen: TIFF, JPEG*2, PDF*1 Vollfarbe: TIFF, JPEG, PDF*1, hochkomprimiertes PDF*1
	Treiber	TWAIN-Schnittstellenunterstützung
	Betriebssystem*3	Windows 11 (64 Bit), Windows Server 2025 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit)
Scannen an PC	Netzwerkprotokoll	TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)
	Betriebssystem	Windows 11 (64 Bit), Windows Server 2025 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit)*4 macOS 26*5 / 15*5 / 14*5 / 13*5 / 12*5
	Dateiformat	Monochrom binär: TIFF, PDF Graustufen/Vollfarbe: TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF
Scannen an E-Mail	Netzwerkprotokoll	TCP/IP (SMTP)
	Dateiformat	Monochrom binär: TIFF, PDF Graustufen/Vollfarbe: TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF

*1: Wenn CentreWare Internet Services verwendet wird.

*2: Wenn Network Scanner Utility 3 verwendet wird.

*3: Informationen zu den neuesten unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf unserer offiziellen Website.

*4: SFTP wird nicht unterstützt.

*5: FTP wird nicht unterstützt.

Faxfunktion (optional)

Item		Beschreibung
Größe der Vorlage		Max: A3, 11 x 17″, langes Dokument (maximal 600 mm*1)
Aufnahmepapierformat		Max: A3, 11 x 17″; Min: A5
Übertragungszeit		2 Sekunden und mehr, aber weniger als 3 Sekunden*2
Übertragungsmodus		ITU-T G3
Scanauflösung	Standard	8 × 3,85 Zeilen/mm, 200 × 100 dpi
	Fein	8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi
	Superfein (400 dpi)	16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi
	Superfein (600 dpi)	600 x 600 dpi
Codierungsverfahren		MH, MR, MMR, JBIG
Übertragungsgeschwindigkeit		G3: 33,6 / 31,2 / 28,8 / 26,4 / 24,0 / 21,6 / 19,2 / 16,8 / 14,4 / 12,0 / 9,6 / 7,2 / 4,8 / 2,4 kbit/s
Anwendbare Leitungen		Öffentliches Telefonnetz (PSTN), Nebenstellenanlagen (PBX), maximal 3 Ports*3 (G3-3 Ports)

*1: Wenn automatischer Duplex-Dokumenteneinzug verwendet wird.

*2: Wenn ein Dokument im Format A4 mit etwa 700 Zeichen in Standardbildqualität (8 x 3,85 Zeilen/mm) und im Hochgeschwindigkeitsmodus (28,8 kBit/s oder schneller, JBIG) übertragen wird. Gibt nur die Zeit für die Übertragung der Bildinformationen an und beinhaltet nicht die Zeit zur Steuerung der Kommunikation. Die Gesamtübertragungszeit ist vom Inhalt des Dokuments, dem Typ des Geräts, das das Fax empfängt, und den Leitungsbedingungen abhängig.

*3: Anzahl der Faxleitungen beträgt bis zu 3 Ports. Der Port bezieht sich auf die Anzahl der Kanäle für das Faxen.

Direkt-Fax-Funktion (optional)

Item	Beschreibung
Größe der Vorlage	A3, JIS B4, A4
Auflösung	Entspricht der unter „Scanauflösung für die Faxfunktion“ angegebenen Bildqualität.
Übertragungsgeschwindigkeit	Wie bei der Faxfunktion
Anwendbare Leitungen	Wie bei der Faxfunktion
Unterstütztes Betriebssystem*	[PCL-Treiber] Windows 11 (64 Bit), Windows Server 2025 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit)
	[Mac OS-Treiber] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12

*Informationen zu den neuesten unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf unserer offiziellen Website.

Internet-Fax-Funktion (optional)

Item		Beschreibung
Größe der Vorlage		A3, JIS B4, A4
Scanauflösung		Wie bei der Faxfunktion
Dateiformat		Format: TIFF-FX; Komprimierungsmethode: MH, MMR, JBIG
Profil		TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Netzwerkprotokoll	Übertragung	SMTP
	Empfang	SMTP, POP3
Schnittstelle	Standard-	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

IP-Fax (SIP)-Funktion (optional)

Item		Beschreibung
Größe der Vorlage		Wie bei der Faxfunktion
Scanauflösung		Wie bei der Faxfunktion
Unterstütztes Protokoll		SIP, JT-T.38
Codierungsverfahren		Wie bei der Faxfunktion
Schnittstelle	Standard-	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Duplex-Funktion

Item	Beschreibung
Papierformat	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 128 x 140 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewicht*	52 bis 256 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 142 lb.

*Es ist empfehlenswert, das von uns empfohlene Papier zu verwenden. In Abhängigkeit von der Umgebung ist eine korrekte Druckausgabe möglicherweise nicht möglich.

Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug B4-PC

Item		Beschreibung		
		C3061	C2561	C2061
Typ		1 Durchgang, doppelseitiges Scannen, Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug		
Größe der Vorlage*1 / Papiergewicht		Max: A3, 11 x 17″; Min: A6 Bondpapier 38 bis 128 g/m² / 11 lb. bis Bondpapier 34 lb. (in Duplex: Bondpapier 50 bis 128 g/m²/14 lb. bis Bondpapier 34 lb.)*2		
Kapazität*3		130 Blatt		
Scangeschwindigkeit*4	Kopieren (A4 LEF, Simplex)	S/W: 30 ppm Farbe: 30 ppm	S/W: 25 ppm Farbe: 25 ppm	S/W: 20 ppm Farbe: 20 ppm
	Scannen	S/W: 80 ppm, Farbe: 80 ppm (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen: S/W: 80 ppm, Farbe: 80 ppm) [Standarddokument (A4 LEF/Letter LEF), 200 dpi, zum Ordner]		

*1: Kundenspezifisches Format beträgt 49 x 85 mm bis 297 x 432 mm.

*2: Für 38 bis 209 g/m² stehen kundenspezifische Formate von 49 x 85 mm bis 55 x 91 mm zur Verfügung.

*3: 70-g/m²-Papier.

*4: Die Scangeschwindigkeit ist von der Art der Dokumente abhängig.

Finisher-A3 (optional)

Item		Beschreibung
Typ	Mittleres Fach	Stapel
	Finishing-Fach	Sortieren (Versatz verfügbar*1*2) / Stapeln (Versatz verfügbar*1*2)
Papierformat	Mittleres Fach	A4, A3
	Finishing-Fach	Max: A3, 11 x 17″; Min: A6, Postkarte (100 x 148 mm) Kundenspezifisches Format: 89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewicht	Mittleres Fach	52 bis 300 g/m²
	Finishing-Fach	52 bis 256 g/m²
Papierkapazität*3	Mittleres Fach	A4 LEF: 125 Blatt A4 SEF, A3: 50 Blatt
	Finishing-Fach	[Ohne Heften] A4 LEF: 500 Blatt, JIS B4: 250 Blatt, A3 oder größer: 200 Blatt, Stapeln unterschiedlicher Formate*4: 250 Blatt [Mit Heften] 30 Sätze oder A4 LEF: 500 Blatt, JIS B4: 250 Blatt, A3 oder größer: 200 Blatt, Stapeln unterschiedlicher Formate*4: 250 Blatt
Heften	Kapazität	A4: 50 Blatt (90 g/m² oder weniger), JIS B4 oder größer: 30 Blatt (90 g/m² oder weniger)
	Papierformat	Max: A3, 11 x 17″; Min: JIS B5 LEF Kundenspezifisches Format: 203 x 182 mm bis 297 x 432 mm
	Papiergewicht	52 bis 256 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 142 lb.
	Position	Einfachheften, Zweifachheften
Größe/Gewicht		B 465 x T 484 x H 248 mm / B 18,4 x T 19,1 x H 9,8″ 11 kg / 25 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)*5		B 1.103 x T 659 mm / B 43,5 x T 26,0”

*1: Standardmäßig ist [Kein Versatz] ausgewählt.

*2: Ausgaben mit einer Breite von weniger als 190 mm werden ohne versetztes Stapeln ausgegeben.

*3: 70-g/m²-Papier.

*4: Wenn Blätter in größeren Formaten auf kleinere Formate gestapelt werden: 250 Blatt (wenn die großformatigen Blätter kleiner als A3 sind) / 200 Blatt (wenn die großformatigen Blätter A3 oder größer sind). Das Gleiche gilt, wenn klammerloses und geklammertes Heften gemischt wird oder verschiedene Klammerpositionen gemischt werden.

*5: Haupteinheit + Finisher-A3; wenn die Papierauflage herausgezogen und das Bypass-Fach vollständig ausgefahren ist.

Finisher-B5 (optional)

Item		Beschreibung
Typ	Mittleres Fach	Stapel
	Finishing-Fach	Sortieren (Versatz verfügbar[*1*2]) / Stapeln (Versatz verfügbar[*1*2])
Papierformat[*3]	Mittleres Fach	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 Kundenspezifisches Format: 148 x 148 mm bis 297 x 432 mm
	Finishing-Fach	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 Kundenspezifisches Format: 148 x 148 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewicht[*4]	Mittleres Fach	52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
	Finishing-Fach	52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Papierkapazität[*5]	Mittleres Fach	200 Blatt (80 g/m² oder weniger)
	Finishing-Fach	[Ohne Heften] A4: 2.000 Blatt, JIS B4 oder größer: 1.000 Blatt, Stapeln unterschiedlicher Formate[*6]: 300 Blatt [Mit Heften] A4: 100 Sätze oder 1.000 Blatt[*7], JIS B4 oder größer: 75 Sätze oder 750 Blatt [Mit Broschürenfinisher[*8]] 50 Sätze oder 600 Blatt [Mit Falz[*8]] 500 Blatt
Heften	Kapazität	Heften: 50 Blätter (90 g/m² oder weniger) Klammerloses Heften[*9]: 10 Blätter (80 g/m² oder weniger)
	Papierformat	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF Kundenspezifisches Format: 210 x 148 mm bis 297 x 432 mm
	Papiergewicht	Heften: 52 bis 256 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 142 lb. Klammerloses Heften[*9]: 64 bis 105 g/m² / Bondpapier 18 lb. bis Bondpapier 28 lb.
	Position	Einfachheften, Zweifachheften
Lochstanzen[*10]	Papierformat[*11]	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF Kundenspezifisches Format: 210 x 148 mm bis 297 x 432 mm
	Papiergewicht	52 bis 220 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 122 lb.
	Anzahl der Löcher	2-Loch-/4-Loch-Lochung
Broschürenfinisher[*8]	Papierformat	Max: A3, 11 x 17″, Min: A4, Letter Kundenspezifisches Format: 210 x 279 mm bis 297 x 432 mm
	Kapazität	Sattelheften: 15 Blatt)/Einfachfalz: 5 Blatt
	Papiergewicht	Sattelheften: 64 bis 80 g/m² / 18 lb. Bondpapier bis 21 lb. Bondpapier[*12] Einfachfalz: 64 bis 105 g/m² / 18 lb. Bondpapier bis 28 lb. Bondpapier
Abmessungen[*13*14]		B 618 x T 653 x H 1.047 mm / B 24,4 x T 25,8 x H 41,3″ Mit Broschürenfinishereinheit: B 618 x T 673 x H 1.076 mm / B 24,4 x T 25,8 x H 42,4″
Gewicht		28 kg / 62 lb. Lochstanzmodul: + 2 kg / 5 lb. Broschürenfinishereinheit: + 10 kg / 23 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)[*15]		B 1.522 x T 665 mm / B 60,0 x T 26,2” Mit Broschürenfinishereinheit: B 1.522 x T 671 mm / B 60,0 x T 26,5”

Hinweis: Finisher-B5 ist nur verfügbar, wenn ein optionales 1-Fach-Modul mit Ablagekasten oder ein optionales 3-Fach-Modul am Hauptgerät angebracht ist.

Hinweis: Das Installations-Kit Finisher-B4/B5 ist erforderlich.

*1: Die Versatzfunktion ist standardmäßig deaktiviert.

*2: Ausgaben mit einem Gewicht von 257 g/m² und mehr oder einer Breite von weniger als 210 mm werden ohne versetztes Stapeln ausgegeben.

*3: Papier in den Formaten größer als A3 oder 11 x 17" oder kleiner als A5 wird in das mittlere Fach ausgegeben.

*4: Je nach den Verwendungsbedingungen werden die Dokumente möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt. (52 bis 55 g/m², 257 g/m² und mehr)

*5: 70-g/m²-Papier.

*6: Wenn Blätter in größeren Formaten auf kleinere Formate gestapelt werden.

*7: 75 Sätze oder 750 Blatt beim Zweifachheften.

*8: Die Broschürenfinisherfunktion erfordert die optionale Broschürenfinishereinheit für Finisher-B. Eine Falte ermöglicht ein einfaches Falten. Nachdem ein Auftrag mit der Broschüren-Finisherfunktion ausgegeben wurde, wird der nächste Auftrag möglicherweise erst dann ausgegeben, wenn die Blätter aus dem Ausgabefach herausgenommen wurden. Wenn außerdem größere Formate auf kleineren Formaten gestapelt werden, nachdem ein Auftrag mit der Broschüren-Finisherfunktion ausgeführt wurde, wird der nächste Auftrag möglicherweise erst dann ausgegeben, wenn die Blätter aus dem Ausgabefach herausgenommen wurden.

*9: Das klammerlose Heften weist nicht die gleiche Bindekraft wie das geklammerte Heften auf. Je nach dem Papier, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Art des Umblätterns der Seite kann sich der gebundene Bereich leicht ablösen.

*10: Die Lochstanzfunktion erfordert das 2/4-Lochstanzmodul für Finisher-B.

*11: Die Anzahl der verfügbaren Löcher ist vom Papierformat abhängig.

*12: Die Deckblätter können bis zu 220 g/m² (extraschweres Gewicht) aufweisen.

*13: Die innere Verbindung innerhalb des Hauptgeräts ist nicht enthalten.

*14: Wenn das Erweiterungsfach herausgezogen wird.

*15: Haupteinheit + Finisher-B5; wenn die Papierauflage herausgezogen und das Bypass-Fach vollständig ausgefahren ist.

Seitenfach (optional)

Item	Beschreibung
Papierformat / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17″, Min: A5 SEF, Umschlag*1, Postkarte (100 x 148 mm) Kundenspezifisches Format: 89 x 98 mm bis 297 x 1.200 mm 52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Papierkapazität*2	100 Blatt
Größe/Gewicht	B 328 x T 540 x H 198 mm / B 13,0 x T 21,3 x H 7,8″ 3 kg / 7 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)*3	B 935 x T 659 mm / B 36,9 x T 26,0”

*1: Unterstützte Standard-Umschlagformate sind unter anderem Commercial #10, Monarch 7 3/4, DL und ISO-C4.

*2: 70-g/m²-Papier.

*3: Haupteinheit + Seitenfach; wenn das Bypass-Fach vollständig ausgezogen und der Anschlag des DADF eingeschaltet ist.

1-Fach-Modul (optional)

Item	Beschreibung
Papierformat / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm 52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Einzugskapazität*1 / Anzahl der Fächer*2	520 Blatt x 1-Fach
Größe/Gewicht	B 565 x T 650 x H 109 mm / B 22,3 x T 25,6 x H 4,3″*3 15 kg / 34 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)*4	B 935 x T 659 mm / B 36,9 x T 26,0”

*1: 80-g/m²-Papier.

*2: Bis zu 1 Fach kann hinzugefügt werden.

*3: Ohne Installationsanschlüsse.

*4: Wenn das Bypass-Fach vollständig ausgezogen und der Anschlag des DADF eingeschaltet ist.

1-Fach-Modul mit Ablagekasten (optional)

Item	Beschreibung
Papierformat/Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm 52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Einzugskapazität*1 / Anzahl der Fächer	520 Blatt x 1-Fach
Größe*2 / Gewicht	B 587 x T 650 x H 351 mm / B 23,2 x T 25,6 x H 13,9″*3 (Abmessung innen: B 437 x T 474 x H 147 mm / B 17,3 x T 18,7 x H 5,8″) 23 kg / 51 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)*4	B 935 x T 659 mm / B 36,9 x T 26,0”*5

*1: 80-g/m²-Papier.

*2: Einschließlich des Fußteils.

*3: Ohne Installationsanschlüsse.

*4: Wenn das Bypass-Fach vollständig ausgezogen und der Anschlag des DADF eingeschaltet ist.

*5: Der Platzbedarf bei vollständig geöffneter Tür ist nicht berücksichtigt.

3-Fach-Modul (optional)

Item	Beschreibung
Papierformat (Fach 2, 3, 4) / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm 52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Einzugskapazität*1 / Anzahl der Fächer	520 Blatt x 3-Fach
Größe*2 / Gewicht	B 587 x T 650 x H 351 mm / B 23,2 x T 25,6 x H 13,9″*3 25 kg / 56 lb.
Platzbedarf (bei Anschluss an das Hauptgerät)*4	B 935 x T 659 mm / B 36,9 x T 26,0”

*1: 80-g/m²-Papier.

*2: Einschließlich des Fußteils.

*3: Ohne Installationsanschlüsse.

*4: Wenn das Bypass-Fach vollständig ausgezogen und der Anschlag des DADF eingeschaltet ist.

Fach für Ausgang 2

Item	Beschreibung
Papierformat / Papiergewicht	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 SEF Kundenspezifisches Format: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm 52 bis 300 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 166 lb.
Papierkapazität*1	250 Blatt*2
Papierausgabemethode	Stapel

*1: 70-g/m²-Papier.

*2: Bei der Installation des Fachs für Ausgang 2 beträgt die Kapazität des mittleren Fachs 250 Blatt.

Hinweise

1) Wenn die Speichermedien der Basiseinheit ausfallen, kann es zum Verlust von empfangenen Daten, gespeicherten Daten, registrierten Einstellungsdaten usw. kommen. Das Unternehmen haftet in keinem Fall für Schäden, die durch den Verlust von Daten entstehen.
2) Funktionale Ersatzteile sind noch mindestens 7 Jahre nach Einstellung der Produktion des Produkts erhältlich.

FUJIFILM Business Innovation Corp.
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio
107-0052, Japan
fujifilm.com/fbglobal

FUJIFILM Business Innovation verfolgt das Ziel, Umweltbelastungen durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Kreislaufführung von Ressourcen zu reduzieren.
Das verfügbare Modell variiert je nach Land/Region. Bitte fragen Sie die Vertriebsmitarbeiter nach Einzelheiten.
Die Produktspezifikationen, das Erscheinungsbild und andere Details in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden.

Vervielfältigungsverbot Bitte beachten Sie, dass die Vervielfältigung der folgenden Elemente gesetzlich verboten ist: •Inländische und ausländische Währungen, von der Regierung ausgegebene Wertpapiere, nationale Anleihen und lokale Anleihezertifikate •Ungenutzte Briefmarken, Postkarten usw. •Gesetzlich vorgeschriebene Urkundenstempel •Die Vervielfältigung von Werken, die Gegenstand des Urheberrechts sind (literarische Werke, Musikwerke, Gemälde, Stiche, Landkarten, Filmwerke, Zeichnungen, fotografische Werke usw.), ist nicht gestattet, es sei denn, die Vervielfältigung dient dem persönlichen Gebrauch, dem Gebrauch in der Familie oder anderen ähnlichen Zwecken innerhalb eines begrenzten Kreises.
Marken •FUJIFILM, das FUJIFILM-Logo und FUJIFILM IWpro sind eingetragene Marken oder Marken der FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks und Working Folder sind eingetragene Marken bzw. Marken der FUJIFILM Business Innovation Corp. •Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows und Windows Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. •Apple, Mac, macOS, AirPrint und das Logo von AirPrint sind in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. •Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. •Mopria, das Mopria-Logo und die Wortmarke und das Logo von Mopria Alliance sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. •QR Code ist ein eingetragenes Markenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED. •Alle in

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt mit der angegebenen Stromquelle und Spannung. Stellen Sie sicher, dass eine Erdung vorhanden ist. Andernfalls kann es im Falle einer Störung oder eines

Die Informationen entsprechen dem Stand vom Juni 2026. NM-0028S en
(2606)