FUJIFILM
Value from Innovation



A3 Farbe Multifunktionsdrucker

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

Apeos™



Willkommen in der Zukunft der Arbeit

Die „Apeos"-Serie bietet erweiterte Funktionen mit hohem Sicherheitsniveau und einfacher Bedienbarkeit, damit Unternehmen mit der Zeit gehen können.



Schnelle und einfache Bedienbarkeit

Hohe Leistung für höhere Arbeitseffizienz

Schutz wichtiger Informationen

Initiativen zum Schutz der Umwelt

Beschleunigen Sie Ihre Welt des Remote-Arbeitens

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

Kopieren/Drucken	Scannen	Druckauflösung	Bedienkonsole	Umweltfreundliche Technologie
C7070 **70** ppm*1	Farbe/Schwarz-Weiß **270** ppm*2	**1.200** × **2.400** dpi	**10,1** Zoll	**LED-Druckkopf Super-EA-Eco-Toner**

•Mobilgeräte werden unterstützt •WLAN-fähig • Visitenkarten scannen •Sicherheit •LED-Erinnerung zum Aufnehmen gedruckter Dokumente/Originale •Mehrfacheinzug-Erkennung

*1: Für Apeos C7070
*2: Beim Scannen mit dem automatischen Duplex-Dokumenteneinzug C2-PC. 160 ppm bei Verwendung des automatischen Duplex-Dokumenteneinzugs B2-PC.

Schnelle und einfache Bedienbarkeit

Einfache Benutzeroberfläche

Die schwarz-graue Benutzeroberfläche bietet einen besseren Kontrast für eine einfache Erkennung

- Die Symbole sind gleichmäßig verteilt und leicht zu erkennen
- Einheitliche Bedienungsschritte für jede Funktion erleichtern das Erinnern
- Personalisierung des Startbildschirms für einfachen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Anheften regelmäßiger Einstellungen zur Registrierung häufiger oder sich wiederholender Aufträge
- Deutlich sichtbare Warnleuchten für abgeschlossene oder fehlerhafte Aufträge
- Dezente akustische Benachrichtigung als Alarm und zum Warnen



Warnleuchten-Erinnerung

Die Warnleuchte erinnert den Benutzer an nicht aufgesammelte Originaldokumente oder gedruckte Dokumente in den Fächern.

- Verhindert, dass nicht aufgenommene Dokumente im mittleren Fach oder im Einzug liegen bleiben
- Die Leuchte für das mittlere Fach zeigt außerdem an, wenn im Seitenfach ein Fax empfangen wird



Beschleunigte Abläufe ohne Wartezeiten

Schnelles Starten und schnelle Ausgabe für mehr Effizienz

- Schnelles Aufwärmen in weniger als 24 Sekunden
- Der Schnellstartmodus bereitet das Bedienfeld in 6 Sekunden vor*1
- Die Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie beträgt 3,3 Sekunden*2

*1: Je nach Status des Hauptgeräts und Konfiguration der Optionen kann dies nicht funktionieren oder mehr als 6 Sekunden dauern.
*2: A4 LEF für C7070/C6570 im Modus Horizontal/Schwarz-Weiß bevorzugt

Flexibilität beim Bürolayout

Unterstützt die WLAN-Umgebung*1.

- Unterstützt die freie Adressierung im Büro mit Wi-Fi-Unterstützung
- Bis zu fünf Wi-Fi Direct-Multifunktionsgeräte können gleichzeitig angeschlossen werden
- Unterstützt das direkte mobile Drucken*2
- Print Utility, AirPrint und Mopria® Print Service werden unterstützt

*1: Optional.
*2: Bei der Verbindung mit Wi-Fi Direct.

Leichtes, leises Öffnen und Schließen der Fächer

Papierfächer sind mit einem Rückzugsmechanismus ausgestattet, der ein reibungsloses Öffnen und Schließen ermöglicht

- Leichtes Drücken zum Schließen
- Sanftes, leises Zurückziehen
- Einfaches Herausziehen



Smartphone wird zu einem „tragbaren Bedienfeld“

Nahtlose Konnektivität mit mobilen Geräten für Kopier-, Fax-, Druck- und Scan-*2Aufträge über die Anwendung Print Utility*1.

- Mobile Geräte können als alternative Benutzeroberfläche für die Betriebssteuerung verwendet werden, um die Anzahl der häufig genutzten Berührungspunkte zu minimieren
- Häufige Einstellungen können als „Favoriten“ gespeichert werden
- Direktes Senden von Fax oder E-Mail mit den im Smartphone gespeicherten Adressen
- Minimieren der Berührungspunkte am Drucker aus hygienischen Gründen

Hinweis: Verbinden Sie sich über eine drahtlose Umgebung oder eine Wi-Fi Direct-Verbindung mit dem Gerät.
*1: Sie kann kostenlos über Google Play™ oder den App Store heruntergeladen werden.
*2: E-Mail, In Ordner scannen.





Hohe Leistung für höhere Arbeitseffizienz

Schnelles Scannen großer Mengen an Originalen

Bis zu 270 ppm* können mit hoher Geschwindigkeit im Kopier- oder Scan-Modus gelesen werden. Die Nachbearbeitungsaufträge können ohne Verzögerung durchgeführt werden.

- Ausgestattet mit Mehrfacheinzugerkennung
- Der Single-Pass-DADF beschädigt das Originaldokument nicht
- Die Vorlagenabdeckung schließt langsam

* Für automatischen Duplex-Dokumenteneinzug C2-PC.
Während eines Durchgangs und beidseitigen Scans, 200 dpi zum Ordner.

Gleichzeitiges Scannen kleiner Originale wie Schecks und Rechnungen

Dokumente in kundenspezifischen oder kleinen Formaten, wie z. B. Quittungen, können direkt über den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug gescannt werden, der automatisch auf das nächstliegende Standardformat eingestellt werden kann.

- Sofortiges Scannen ohne manuelle Eingabe der Größe der Vorlage
- Automatische Konvertierung kundenspezifischer Formate in Standardformate
- Intelligente OCR-Funktion reduziert Nachbearbeitungsaufwand.



Bessere Verkaufsmöglichkeiten durch Nutzung von Visitenkarteninformationen

Mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug B2-PC können Sie Originale laden, die so klein sind wie Visitenkarten.



- Unterstützt eine Mindestgröße von 49 mm (B) x 85 mm (L)*
- Mehrere Originalblätter können zusammen geladen und gescannt werden
- Beidseitiger Single-Pass-DADF ermöglicht gleichzeitiges Scannen der Vorder- und Rückseite
- OCR-Funktion reduziert die Arbeitsbelastung durch manuelle Eingabe

* Gilt für ein Papiergewicht von 38 bis 209 g/m²

Verschiedene Funktionen sparen Zeit und Aufwand beim Scannen

Gescannte Daten können über eine Vielzahl von Methoden übertragen werden, einschließlich E-Mail, URL und Senden an PC (SMB/FTP/SFTP).

- Daten können gesendet werden, indem mehrere Funktionen gleichzeitig verwendet werden
- Optimierung Ihres Digitalisierungsprozesses mit Funktionen wie der automatischen Ausrichtung der gescannten Seite in eine aufrechte Position, der Korrektur einer schiefen Seite oder dem Entfernen leerer Seiten
- Neben TIFF und JPEG können die gescannten Daten auch in ein durchsuchbares PDF mit OCR-Texterkennung umgewandelt werden

Erstellen ansprechender Werbematerialien aus verschiedenen Papierformaten und Materialarten

Das Gerät unterstützt verschiedene Papierformate und -stärken wie Postkarten, Briefumschläge und langes Papier, so dass Werbematerialien leicht im Haus hergestellt werden können

- Unterstützt langes Papier bis zu 320 × 1.200 mm
- Unterstützt Papier mit 52 bis 300 g/m², von leichtem Papier bis Kartonpapier, wie z. B. Belobigungsurkunden
- Bypass-Fach unterstützt Postkarten und Umschläge.



Schutz wichtiger Informationen

Informationen sind ein wichtiges Gut, das um jeden Preis geschützt werden sollte

Vor unbefugten Benutzern schützen

Mehrere Optionen zum Festlegen der Benutzerberechtigung ermöglichen es dem Administrator, die richtige Kombination für die jeweilige Umgebung auszuwählen.

- Lokale Authentifizierung
- Authentifizierung über Remote-Server
- IC-Karten-Authentifizierung*
- Benutzerspezifischer Zugriff auf Funktionen
- Kostenpflichtiger, privater Druck

* Optional

Für bestimmte Benutzer (z. B. Gäste) kann eine zusätzliche Ebene für unerwünschten Zugriff erstellt werden.

- Sekundäres Ethernetkit*

* Optional

Schützt die Daten

Schützt vor böswilligen Hackerangriffen und Manipulationen der Geräte-/Systemeinstellungen.

- Verschlüsselung der gespeicherten Daten
- Verwendet TPM*-2.0-Chip für die Verwaltung der Verschlüsselungsschlüssel
- Löscht alle Einstellungen und Dokumentinformationen auf einmal

* Modul „Vertrauenswürdige Plattform“

Schützt die Informationen durch starke Verschlüsselung bei der Übertragung zwischen Geräten, Servern usw.

- Verschlüsselung der Kommunikationswege durch SSL/TLS oder IPsec
- Verschlüsselung bei Übertragung über SMBv3 und SFTP
- Scan-Dateiverschlüsselung/Unterschrift
- E-Mail-Verschlüsselung und Signatur durch S/MIME
- TLS-Version begrenzen
- Elliptische-Kurven-Kryptografie
- WPA3

Vor unbefugtem Zugriff schützen

Schützt Geräteeinstellungen auf mehreren Ebenen, indem die Änderungsbeschränkungen für verschiedene Zielgruppen – Endbenutzer, IT-Administratoren und Servicetechniker – eindeutig festgelegt werden.

- Nutzungsbeschränkung des Kundendienstvertreters
- Konto gesperrt, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Informationen zur Änderung des Standardpassworts
- Angezeigte Warnungen bei Verwendung einer globalen IP-Adresse

Verhindert, dass nicht autorisiertes Programm ohne Vorankündigung installiert wird. Robuste IT-Audits werden durch Gerätedatenprotokolle zur einfachen Nachverfolgung unterstützt.

- Überprüfung der Software-Signatur
- Beschränkungen der Remote-Aktualisierung
- IP-Adresse filtern
- Manipulationserkennung beim Start und automatische Wiederherstellung, wenn eine Manipulation festgestellt wurde
- Verhinderung der Manipulation während des Betriebs
- Überwachungsprotokoll
- Audit-Protokollsystem übertragen

Verhindert Bedienungsfehler

Verhindert den Verlust von Informationen aufgrund versehentlicher Fehler von Administratoren und Benutzern.

- Scannen von Dokumenten, die an einen festen Zielort zugestellt werden sollen
- Faxempfänger erneut eingeben
- Anmerkungen
- Wasserzeichen

Initiativen zum Schutz der Umwelt



Wir arbeiten an der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, einschließlich Technologien, die den Stromverbrauch von Multifunktionsgeräten und Druckern reduzieren, um die Umweltbelastung zu verringern. Die Fujifilm Gruppe hat ein Zertifizierungsprogramm eingeführt, in dem wir den Umweltwert jedes Produkts durch Bewertungen zum Zeitpunkt der Produktentwicklung klären, die Bewertung auf der Grundlage unserer internen Zertifizierungskriterien durchführen und die Produkte*, die die Umweltbelastung hervorragend reduzieren, als „Green Value Products“ zertifizieren.
Dieses Produkt wurde als „Gold“-Produkt zertifiziert, das zur Reduzierung der Umweltauswirkungen auf höchstem Niveau der Industrie beiträgt.

* Produkte und Dienstleistungen, die sich durch eine hervorragende Umweltverträglichkeit auszeichnen, werden unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus entwickelt – von der Beschaffung der Rohstoffe über die Produktion, den Gebrauch und die Entsorgung bis hin zur Wiederverwendung.

Initiativen zur Energieeinsparung

- Energieeinsparung und Kundenfreundlichkeit durch den Einsatz von IH-Fusing-Technologien, die ein schnelles Aufheizen ermöglichen, sodass ein Vorheizen im Standby- oder Energiesparmodus nicht erforderlich ist
- Hohe Bildqualität und Energieeinsparung durch den LED-Druckkopf, der ein platz- und energiesparendes Design ermöglicht, und den Super-EA-Eco-Toner, der bei niedrigen Temperaturen fixiert
- Senkung des Stromverbrauchs durch die intelligente Stromsparfunktion, die nur die erforderlichen Teile je nach den vom Kunden genutzten Funktionen einschaltet

Initiativen zur Ressourcenschonung

- Funktionen, die zur Reduzierung des Papierverbrauchs beitragen
  - Kostenpflichtiger, privater Druck, Scannen, papierloses Fax, Seiten pro Seite/Mehrfachnutzung usw.

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570
Funktionen und Spezifikationen

Grundlegende Spezifikationen/Kopierfunktion

Item		Beschreibung				
		C7070	C6570	C5570	C4570	C3570
Typ		Konsole				
Speicherkapazität		4 GB (max: 4 GB)				
Speicherkapazität*1		128 GB				
Farbfähigkeit		Vollfarbe				
Scanauflösung		600 x 600 dpi				
Druckauflösung		1.200 x 2.400 dpi (Text-Foto/Foto), 600 x 600 dpi (Text/Karte)				
Aufwärmzeit		[Integrierte Plug-Ins/Benutzerdefinierte Dienste] *2 Wenn aktiviert: 30 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur) Wenn deaktiviert: 24 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)				
Wiederherstellungszeit (Wiederherstellungszeit aus dem Ruhemodus)		13 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)		11 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)		5 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur)
Größe der Vorlage		Maximal A3, 11 x 17", 297 x 432 mm sowohl für das Blatt als auch für das Buch				
Papierformat	Max	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 12,6 x 19,1" (320 x 483 mm) bei Verwendung des Bypass-Faches]				
	Min	A5, Postkarte (100 x 148 mm) [89 x 98 mm / 3,5 x 3,9" bei Verwendung des Bypass-Faches]				
	Bildverlustbreite*3	Vorderkante 4,0 mm, Hinterkante 2,0 mm, rechte/linke Kante 2,0 mm				
Papiergewicht*4	Papierfach	52 bis 300 g/m² / 14 lb. Bondpapier bis 111 lb. Deckblatt				
	Bypass-Fach	52 bis 300 g/m² / 14 lb. Bondpapier bis 111 lb. Deckblatt				
Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie	B/W*5	3,3 s		3,7 s	4,4 s	4,9 s
	Farbe*6	4,1 s		5,2 s	5,7 s	6,7 s
Kontinuierliche Kopiergeschwindigkeit*7	A4 LEF/ JIS B5 LEF	S/W: 70 ppm Farbe: 70 ppm	S/W: 65 ppm Farbe: 65 ppm	S/W: 55 ppm Farbe: 55 ppm	S/W: 45 ppm Farbe: 45 ppm	S/W: 35 ppm Farbe: 35 ppm
	Letter	S/W: 70 ppm Farbe: 70 ppm	S/W: 65 ppm Farbe: 65 ppm	S/W: 55 ppm Farbe: 55 ppm	S/W: 45 ppm Farbe: 45 ppm	S/W: 35 ppm Farbe: 35 ppm
	A4/JIS B5	S/W: 50 ppm Farbe: 50 ppm	S/W: 47 ppm Farbe: 47 ppm	S/W: 40 ppm Farbe: 40 ppm	S/W: 32 ppm Farbe: 32 ppm	S/W: 27 ppm Farbe: 27 ppm
	JIS B4	S/W: 41 ppm Farbe: 41 ppm	S/W: 38 ppm Farbe: 38 ppm	S/W: 32 ppm Farbe: 32 ppm	S/W: 26 ppm Farbe: 26 ppm	S/W: 23 ppm Farbe: 23 ppm
	Legal	S/W: 41 ppm Farbe: 41 ppm	S/W: 38 ppm Farbe: 38 ppm	S/W: 32 ppm Farbe: 32 ppm	S/W: 26 ppm Farbe: 26 ppm	B/W: 22,5 ppm Farbe: 22,5 ppm
	A3	S/W: 35 ppm Farbe: 35 ppm	S/W: 32 ppm Farbe: 32 ppm	S/W: 27 ppm Farbe: 27 ppm	S/W: 22 ppm Farbe: 22 ppm	S/W: 19 ppm Farbe: 19 ppm
Papierfachkapazität*8	Standard-	4-Fach-Modell: 520 Blatt x 4-Fach + Bypass-Fach 90 Blatt Tandem-Fach-Modell: 520 Blatt x 2-Fach + 840 Blatt + 1.230 Blatt + Bypass-Fach 90 Blatt				
	Optional	Großraum-Überformatzuführung B1: 2.000 Blatt				
	Max	4-Fach-Modell: 4.170 Blatt (4-Fach-Modell + Großraum-Überformatzuführung B1) Tandem-Fach-Modell: 5.200 Blatt (Tandem-Fach-Modell + Großraum-Überformatzuführung B1)				
Kapazität des Ausgabefachs*9		Obere Mitte: 250 Blatt (A4 LEF), untere Mitte: 250 Blatt (A4 LEF)				
Stromversorgung		AC 220–240 V ±10 %, 10 A, 50/60 Hz gemeinsam				
Maximaler Stromverbrauch		2,2 kW (AC 220 V) 2,4 kW (AC 240 V) Ruhemodus: 0,5 W (AC 230 V) Bereitschaftsmodus: 110 W (AC 230 V)		2,2 kW (AC 220 V) 2,4 kW (AC 240 V) Ruhemodus: 0,5 W (AC 230 V) Bereitschaftsmodus: 98 W (AC 230 V)		2,2 kW (AC 220 V) 2,4 kW (AC 240 V) Ruhemodus: 0,5 W (AC 230 V) Bereitschaftsmodus: 57 W (AC 230 V)
Abmessungen		B 658 x T 790 x H 1.169 mm / B 25,9 x T 31,1 x H 46,1"		[4-Fach-Modell (DADF B2-PC)] B 658 x T 720 x H 1.119 mm / B 25,9 x T 28,4 x H 44,1"		B 633 x T 677 x H 1.119 mm / B 25,0 x T 26,7x H 44,1"
Gewicht*10		156 kg / 344 lb.		[4-Fach-Modell (DADF B2-PC)] 129 kg / 285 lb.		124 kg / 274 lb.

Hinweis: Bis zu Format A4 für Fach1 (C3570)
*1: Die Speicherkapazität ist für die Kunden nicht vollständig verfügbar.
*2: Integrierte Plug-Ins/Benutzerdefinierte Dienste sind standardmäßig aktiviert. Sie können die Einstellungen bei Bedarf ändern.
*3: Größe bis zu A3.
*4: Es ist empfehlenswert, das von uns empfohlene Papier zu verwenden. In Abhängigkeit von der Umgebung ist eine korrekte Druckausgabe möglicherweise nicht möglich.
*5: A4 LEF oder Letter LEF/Monochromer Prioritätsmodus.
*6: A4 LEF oder Letter LEF/Farbprioritätsmodus.
*7: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern.
*8: 80-g/m²-Papier
*9: 70-g/m²-Papier
*10: Ohne Tonerkartusche.

Druckfunktion

Item		Beschreibung
Typ		Integrierter Typ
Kontinuierliche Druckgeschwindigkeit*1		Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion
Druckauflösung	Standard-	[PCL-Treiber] Standard: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi Hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™-Treiber] Hohe Geschwindigkeit (Standard): 600 x 600 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi, Hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	Standard-	PCL5/PCL6
	Optional	Adobe® PostScript® 3™
Unterstütztes Betriebssystem*2	Standard-	[PCL-Treiber] Windows 11 (64 Bit), Windows 10 (32 Bit / 64 Bit), Windows Server 2026 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit) [Mac OS X-Treiber] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™-Treiber] Windows 11 (64 Bit), Windows 10 (32 Bit / 64 Bit), Windows Server 2026 (64 Bit), Windows Server 2022 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Schnittstelle	Standard-	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Optional	WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

*1: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern. Je nach dem Dokument kann die Druckgeschwindigkeit verringert sein.
*2: Informationen zu den neuesten unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf unserer offiziellen Website.

Scanfunktion

Item		Beschreibung
Typ		Farbscanner
Scanauflösung		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scangeschwindigkeit		Gleich wie die „Scangeschwindigkeit" für den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug
Schnittstelle	Standard-	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faxfunktion (optional)

Item	Beschreibung
Größe der Vorlage	Max: A3, 11 x 17", langes Dokument (maximal 600 mm / 23,7")
Aufnahmepapierformat	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Übertragungszeit	2 Sekunden und mehr, aber weniger als 3 Sekunden*
Übertragungsmodus	ITU-T G3
Anwendbare Leitungen	Telefonanschlussleitung, PBX, Faxkommunikation (PSTN)

* Wenn ein Dokument im Format A4 mit etwa 700 Zeichen in Standardbildqualität (8 x 3,85 Zeilen/mm) und im Hochgeschwindigkeitsmodus (28,8 kBit/s oder schneller, JBIG) übertragen wird. Gibt nur die Zeit für die Übertragung der Bildinformationen an und beinhaltet nicht die Zeit zur Steuerung der Kommunikation. Die Gesamtübertragungszeit ist vom Inhalt des Dokuments, dem Typ des Geräts, das das Fax empfängt, und den Leitungsbedingungen abhängig.

Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug B2-PC

Item		Beschreibung			
		C5570	C4570	C3570	
Größe der Vorlage / Papiergewicht		Max: A3, 11 x 17"; Min: A6*1 Bondpapier 38 bis 128 g/m²/11 lb. bis Bondpapier 34 lb. (In Duplex: Bondpapier 50 bis 128 g/m²/14 lb. bis Bondpapier 34 lb.) *2			
Kapazität*3		130 Blatt			
Scangeschwindigkeit*4	Kopieren (A4 LEF, Simplex)	S/W: 55 ppm Farbe: 55 ppm	S/W: 45 ppm Farbe: 45 ppm	S/W: 35 ppm Farbe: 35 ppm	
	Scannen	S/W: 80 ppm, Farbe: 80 ppm (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen, S/W: 160 ppm, Farbe: 160 ppm) [Standarddokument (A4 LEF), 200 dpi, zum Ordner] S/W: 80 ppm, Farbe: 80 ppm (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen, S/W: 160 ppm, Farbe: 160 ppm) [Standarddokument (Letter LEF), 200 dpi, zum Ordner]			

*1: Das kundenspezifische Mindestformat beträgt 49 x 85 mm/2,0 x 3,4".
*2: Für 38 bis 209 g/m² stehen kundenspezifische Formate von 49 x 85 mm bis 55 x 91 mm zur Verfügung.
*3: 70-g/m²-Papier.
*4: Die Scangeschwindigkeit ist von der Art der Dokumente abhängig.

Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug C2-PC

Item		Beschreibung	
		C7070	C6570
Größe der Vorlage / Papiergewicht		Max: A3, 11 x 17"; Min: A6*1 Bondpapier 38 bis 200 g/m²/11 lb. bis Bondpapier 34 lb. (In Duplex: Bondpapier 50 bis 200 g/m²/14 lb. bis 53 lb.)	
Kapazität*2		250 Blatt	
Scangeschwindigkeit*3	Kopieren (A4 LEF, Simplex)	S/W: 70 ppm Farbe: 70 ppm	S/W: 65 ppm Farbe: 65 ppm
	Scannen	S/W: 135 ppm, Farbe: 135 ppm (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen, S/W: 270 ppm, Farbe: 270 ppm) [Standarddokument (A4 LEF), 200 dpi, zum Ordner] S/W: 135 ppm, Farbe: 135 ppm (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen, S/W: 270 ppm, Farbe: 270 ppm) [Standarddokument (Letter LEF), 200 dpi, zum Ordner]	

*1: Das kundenspezifische Mindestformat beträgt 84 x 139,7 mm/3,3 x 5,5".
*2: 70-g/m²-Papier.
*3: Die Scangeschwindigkeit ist von der Art der Dokumente abhängig.

Seitenfach

Item	Beschreibung
Papierkapazität*	100 Blatt
Abmessungen	B 327 x T 414 x H 179 mm / B 12,9 x T 16,3 x H 7,1″

*: 70-g/m²-Papier.

Großraum-Überformatzuführung B1 (optional)

Item	Beschreibung
Papierformat	A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF
Papiergewicht	55 bis 216 g/m² / Bondpapier 15 lb. bis Bondpapier 57 lb.
Einzugskapazität/Anzahl der Fächer*	2.000 Blatt x 1-Fach
Abmessungen	B 389 x T 610 x H 377 mm / B 15,4 x T 24,2 x H 15,0″
Gewicht	29 kg / 64 lb.

*: 80-g/m²-Papier.

Finisher-A2 (optional)

Item		Beschreibung
Typ		Sortieren (Versatz verfügbar*1) / Stapeln (Versatz verfügbar*1)
Papierformat		Max: A3, 11 x 17″; Min: Postkarte (100 x 148 mm)
Papiergewicht*2		52 bis 256 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 142 lb.
Papierkapazität*3		[Ohne Heften] A4: 500 Blatt; JIS B4: 250 Blatt; A3 oder größer: 200 Blatt; Heften unterschiedlicher Formate*4: 250 Blatt [Mit Heften] 30 Sätze oder A4 LEF: 500 Blatt, JIS B4: 250 Blatt, A3 oder größer: 200 Blatt, Heften unterschiedlicher Formate*4: 250 Blatt
Heften	Kapazität	A4: 50 Blatt (90 g/m² oder weniger), JIS B4 oder größer: 30 Blatt (90 g/m² oder weniger)
	Papierformat*5	Max: A3, 11 x 17″; Min: JIS B5 LEF
	Papiergewicht	52 bis 256 g/m² / Bondpapier 14 lb. bis Index 142 lb.
	Position	Einfachheften, Zweifachheften
Größe/Gewicht		B 478 x T 461 x H 238 mm / B 18,9 x T 18,2 x H 9,4″ 11 kg / 25 lb.

Hinweis: Die Einheit kann beim C7070/C6570 nicht installiert werden.
*1: Standardmäßig ist [Kein Versatz] ausgewählt. Die Einstellungen können je nach der Verwendungssituation des Kunden geändert werden.
*2: Je nach den Verwendungsbedingungen werden die Dokumente möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt. (52 bis 55 g/m²)
*3: 70-g/m²-Papier.
*4: Wenn Blätter in größeren Formaten auf kleinere Formate gestapelt werden: 250 Blatt (wenn die großformatigen Blätter kleiner als A3 sind) / 200 Blatt (wenn die großformatigen Blätter A3 oder größer sind). Das Gleiche gilt, wenn klammerloses und geklammertes Heften gemischt wird oder verschiedene Klammerpositionen gemischt werden.
*5: Die verfügbaren Klammerpositionen sind vom Papierformat abhängig.

Finisher-B4 (optional)

Item		Beschreibung
Typ		Sortieren (Versatz verfügbar*1*2) / Stapeln (Versatz verfügbar*1*2)
Papierformat*3		Max: A3, 11 x 17″; Min: A5
Papiergewicht*4		52 bis 300 g/m²
Papierkapazität*5		[Ohne Heften] A4: 2.000 Blatt, JIS B4 oder größer: 1.000 Blatt, Heften unterschiedlicher Formate*6: 300 Blatt [Mit Heften] A4: 100 Sätze oder 1.000 Blatt*7, JIS B4 oder größer: 75 Sätze oder 750 Blatt [Mit Broschüren-Finisher*8] 50 Sätze oder 600 Blatt [Mit Falz*8] 500 Blatt
Heften	Kapazität	50 Blatt (90 g/m² oder weniger)
	Papierformat*9	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF
	Papiergewicht	52 bis 256 g/m²
	Position	Einfachheften, Zweifachheften
Lochstanzen *10	Anzahl der Löcher	2-Loch-/4-Loch-Lochung
	Papierformat*11	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF
	Papiergewicht	52 bis 220 g/m²
Broschürenfinisher*8	Kapazität	Sattelheften: 15 Blatt)/Einfachfalz: 5 Blatt
	Papierformat	Max: A3, 11 x 17″; Min: A4, Letter
	Papiergewicht	Sattelheften: 64 bis 80 g/m²*12, Einfachfalz: 64 bis 105 g/m²
Abmessungen*13		B 592 x T 653 x H 1.041 mm / B 23,3 x T 25,7 x H 41,0″ Mit Broschürenfinishereinheit: B 592 x T 673 x H 1.076 mm / B 23,3 x T 26,5 x H 42,4″
Gewicht		26 kg / 58 lb. Lochstanzset: + 2 kg / 5 lb. Broschürenfinishereinheit: + 10 kg / 22 lb.

*1: Die Versatzfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Die Einstellung kann bei Bedarf geändert werden.
*2: Ausgaben mit einem Gewicht von 257 g/m² und mehr oder einer Breite von weniger als 210 mm werden ohne versetztes Stapeln ausgegeben.
*3 : Papier in den Formaten größer als A3 oder 11 x 17″ oder kleiner als A5 wird in das mittlere Fach ausgegeben.
*4: Je nach den Verwendungsbedingungen werden die Dokumente möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt. (52 bis 55 g/m², 257 g/m² und mehr)
*5: 70-g/m²-Papier.
*6: Wenn Blätter in größeren Formaten auf kleinere Formate gestapelt werden.
*7: 75 Sätze oder 750 Blatt beim Zweifachheften.
*8: Die Broschürenfinisherfunktion erfordert die optionale Broschürenfinishereinheit für Finisher-B. Eine Falte ermöglicht ein einfaches Falten. Nachdem ein Auftrag mit der Broschüren-Finisherfunktion ausgegeben wurde, wird der nächste Auftrag möglicherweise erst dann ausgegeben, wenn die Blätter aus dem Ausgabefach herausgenommen wurden. Wenn außerdem größere Formate auf kleineren Formaten gestapelt werden, nachdem ein Auftrag mit der Broschüren-Finisherfunktion ausgeführt wurde, wird der nächste Auftrag möglicherweise erst dann ausgegeben, wenn die Blätter aus dem Ausgabefach herausgenommen wurden.
*9: Die verfügbaren Klammerpositionen sind vom Papierformat abhängig.
*10: Die Lochstanzfunktion erfordert das 2/4-Loch-Lochungsset für Finisher-B.
*11: Die Anzahl der verfügbaren Löcher ist vom Papierformat abhängig.
*12: Die Deckblätter können bis zu 220 g/m² (extraschweres Gewicht) aufweisen.
*13: Die innere Verbindung innerhalb des Hauptgeräts ist nicht enthalten.

Finisher-C4, Finisher C4-Typ mit Broschürenfinisher (optional)

Item		Beschreibung	
		Finisher C4	Finisher C4-Typ mit Broschürenfinisher
Typ	Ausgabefach	Sortieren (Versatz verfügbar) / Stapeln (Versatz verfügbar)	
	Finishing-Fach	Sortieren (Versatz verfügbar) / Stapeln (Versatz verfügbar)	
	Broschürenausgabefach	–	Sortieren / Stapeln
Papierformat	Ausgabefach	Max.: 12 x 19″ (305 x 483 mm), A3; Min.: A6, Postkarte (100 x 148 mm)	
	Finishing-Fach	Max.: 12 x 19″ (305 x 483 mm), A3; Min.: A5 LEF	
Papiergewicht	Ausgabefach	52 bis 300 g/m²*1	
	Finishing-Fach	52 bis 300 g/m²*1	
Papierkapazität*2	Ausgabefach	500 Blatt (A4)	
	Finishing-Fach	[Ohne Heften] A4: 3.000 Blatt, JIS B4 oder größer: 1.500 Blatt, A5 LEF: 1.000 Blatt, Heften unterschiedlicher Formate*3: 300 Blatt [Mit Heften] A4: 200 Sätze oder 3.000 Blatt JIS B4 oder größer: 100 Sätze oder 1.500 Blatt A5 LEF: 100 Sätze oder 1.000 Blatt Heften unterschiedlicher Formate*3: 70 Sätze oder 200 Blatt	[Ohne Heften] A4: 1.500 Blatt, JIS B4 oder größer: 1.500 Blatt, A5 LEF: 1.000 Blatt, Heften unterschiedlicher Formate*3: 300 Blatt [Mit Heften] A4: 200 Sätze oder 1.500 Blatt JIS B4 oder größer: 100 Sätze oder 1.500 Blatt A5 LEF: 100 Sätze oder 1.000 Blatt Heften unterschiedlicher Formate*3: 70 Sätze oder 200 Blatt
	Broschürenausgabefach	–	20 Sätze*4
Heften	Kapazität	50 Blatt (90 g/m² oder weniger)	
	Papierformat*5	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	52 bis 300 g/m²	
	Position	Einfachheften, Zweifachheften	
Lochstanzen *6	Anzahl der Löcher	2-Loch-/4-Loch-Lochung	
	Papierformat*7	Max: A3, 11 x 17″; Min: A5 LEF	
	Papiergewicht	52 bis 220 g/m²	
Broschürenfinisher	Kapazität*8	–	Sattelheften: 20 Blatt (90 g/m² oder weniger) Einfachfalz: 5 Blatt (90 g/m² oder weniger)
	Papierformat	–	Max: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18″ (305 x 457 mm), A3; Min: JIS B5
	Papiergewicht	–	Sattelheften: 60 bis 300 g/m² Einfachfalz: 60 bis 300 g/m²
Abmessungen*9		B 644 x T 692 x H 1.054 mm / B 25,4 x T 27,3 x H 41,5″ Wenn die Falzeinheit CD3 installiert ist: B 883 x T 692 x H 1.054 mm / B 34,8 x T 27,3 x H 41,5″	B 649 x T 692 x H 1.054 mm / B 25,6 x T 27,3 x H 41,5″ Wenn die Falzeinheit CD3 installiert ist: B 888 x T 692 x H 1.054 mm / B 35,0 x T 27,3 x H 41,5″
Gewicht		Finisher-C4 (mit Lochstanzen): 44 kg / 97 lb. Falzeinheit CD3: + 52 kg / 115 lb.	Finisher C4-Typ mit Broschürenfinisher (mit Lochstanzen): 57 kg / 126 lb. Falzeinheit CD3: + 52 kg / 115 lb.

Hinweis: Die Transporteinheit H4 ist erforderlich.
*1: Das ausgegebene Papier mit 52 bis 55 g/m² ist in Abhängigkeit von der Papiersorte möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet.
*2: 70-g/m²-Papier.
*3: Wenn Blätter in größeren Formaten auf kleinere Formate gestapelt werden.
*4: Wenn das Ausgabepapierformat gleich ist.
*5: Die verfügbaren Klammerpositionen sind vom Papierformat abhängig.
*6: Die Lochungsfunktion kann nicht hinzugefügt werden. Wählen Sie einen Finisher mit Stanzfunktion aus.
*7: Die Anzahl der verfügbaren Löcher ist vom Papierformat abhängig.
*8: Die maximale Anzahl der Blätter ist vom Papiergewicht abhängig. Je nach der Größe oder Art des Papiers ist die Broschüre möglicherweise nicht fest verschlossen.
*9: Die innere Verbindung innerhalb des Hauptgeräts ist nicht enthalten.

Falzeinheit CD3 (optional)

Item		Beschreibung
Z-Halbfalz	Papierformat	A3, 11 x 17″, JIS B4
	Papiergewicht	60 bis 90 g/m²
Dreifachfalz	Papierformat	A4, Letter
	Papiergewicht	60 bis 90 g/m²
	Papierkapazität*1	40 Blatt
Netzteil*2 / Maximaler Stromverbrauch		AC 110 V ±10 %, 0,9 A, 60 Hz, 100 W AC 220–240 V ±10 %, 0,6 A, 50/60 Hz gemeinsam, 144 W
Abmessungen		B 232 x T 588 x H 991 mm / B 9,2 x T 23,2 x H 39,1″
Gewicht		52 kg / 115 lb.

Hinweis: Für den Finisher-C4/Finisher-C4-Typ mit Broschürenfinisher optional erhältlich.
*1: 70-g/m²-Papier.
*2: Eine vom Hauptgerät getrennte Stromversorgung ist erforderlich.

Hinweise
1) Um die Spezifikationen für das Papiergewicht einzuhalten, wird empfohlen, das von uns empfohlene Papier zu verwenden. Je nach den Verwendungsbedingungen wird das Dokument möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.
2) Funktionale Ersatzteile sind noch mindestens 7 Jahre nach Einstellung der Produktion des Produkts erhältlich.

Hardware-Konfiguration

Auswahl der Haupteinheit nach Ihren Anforderungen

1. Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug C2-PC
- Kapazität von 250 Blatt
- Scangeschwindigkeit:
  Simplex 135 ppm
  Duplex 270 ppm

2. Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug B2-PC
- Kapazität von 130 Blatt
- Scangeschwindigkeit:
  Simplex 80 ppm
  Duplex 160 ppm

Apeos C7070/C6570



3. Tandem-Fach-Modul
- Fach für 520 Blatt x 2-Fach
- Fach für 840 Blatt x 1-Fach
- Fach für 1.230 Blatt x 1-Fach

Apeos C5570/C4570



4. 4-Fach-Modul
- Fach für 520 Blatt x 4-Fach

Apeos C3570



Standardwert

3-Wege-Ausgabefach
Ermöglicht die Trennung der Druckausgabe für jeden Kopier-, Fax- und Druckauftrag



5. Seitenfach
*Standard

6. Fach für Ausgang 2
*Standard

Optional

7. Finisher A2
- Einfachheften
  Zweifachheften





8. Großraum-Überformatzuführung B1
Erhöhen der Papierkapazität für Ausgabe großer Mengen
- Fach für 2.000 Blatt x 1-Fach



9. Finisher B4
- Einfachheften, Zweifachheften

10. Lochstanzeinheit
- 2-Loch-/4-Loch-Lochung

11. Broschürenfinisher
*Sattelheften



12. Finisher-C4 2/4H
- Einfachheften, Zweifachheften
- 2-Loch-/4-Loch-Lochung

13. Falzeinheit CD3
- Z-Halbfalz/Dreifachfalz



14. Finisher C4-Typ mit Broschürenfinisher 2/4H
- Einfachheften, Zweifachheften, Sattelheften
- 2-Loch-/4-Loch-Lochung

13. Falzeinheit CD3
- Z-Halbfalz/Dreifachfalz

ENERGY STAR

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.
Hauptsitz
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052, Japan
TEL. +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Das verfügbare Modell variiert je nach Land/Region. Bitte fragen Sie die Vertriebsmitarbeiter nach Einzelheiten.

Die Produktspezifikationen, das Erscheinungsbild und andere Details in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden.

Vervielfältigungsverbot Bitte beachten Sie, dass die Vervielfältigung der folgenden Elemente gesetzlich verboten ist: •Inländische und ausländische Währungen, von der Regierung ausgegebene Wertpapiere, nationale Anleihen und lokale Anleihezertifikate. •Ungenutzte Briefmarken, Postkarten usw. •Gesetzlich vorgeschriebene Urkundenstempel. •Die Vervielfältigung von Werken, die Gegenstand des Urheberrechts sind (literarische Werke, Musikwerke, Gemälde, Stiche, Landkarten, Filmwerke, Zeichnungen, fotografische Werke usw.), ist nicht gestattet, es sei denn, die Vervielfältigung dient dem persönlichen Gebrauch, dem Gebrauch in der Familie oder anderen ähnlichen Zwecken innerhalb eines begrenzten Kreises.

Marken •FUJIFILM und das FUJIFILM-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der FUJIFILM Corporation. •Apeos ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. •Apple, AirPrint und Mac sind in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. •Alle in dieser Broschüre genannten Produktnamen und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt mit der angegebenen Stromquelle und Spannung. Stellen Sie sicher, dass eine Erdung vorhanden ist. Andernfalls kann es im Falle einer Störung oder eines Kurzschlusses zu einem Stromschlag kommen.

Die Informationen entsprechen dem Stand von September 2025. NM-0001 en GBR (2312-R3)